

Baunit StarSystem EPS



Declaración de prestaciones nº: 01-BAB-ETA-15/0460

- 1. Nombre y código de identificación:**
ETA-15/0460 Baunit StarSystem EPS
- 2. Número de tipo, partida o Serie o cualquier otro element que permita la identificación del producto según el Artículo 11(4):**
Baunit StarSystem EPS
- 3. Uso previsto de la construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas armonizadas aplicables:**
Sistema de Aislamiento térmico por el Exterior con revoco para el Aislamiento Térmico de los edificios.
- 4. Nombre, nombre commercial registrado o marca commercial registrada y dirección de contacto del fabricante, según el Artículo 11(5):**
Baunit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 5. Nombre y contacto del representante autorizado que se encarga de las tareas indicadas en el artículo 12(2):**
Director Alfred Gsandtner
- 6. Sistema o Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto según lo indicado en el Anexo V:**
Sistema 1 (Reacción al fuego)
Sistema 2+ (ETAG 004, excluida la reacción al fuego)
- 7. En caso de la declaración de prestaciones relative a un product de construcción cubierto por una norma armonizada:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
Certificado: ETA-15/0460
Sobre la base de la guía: ETAG 004:2013
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Vienna, Austria
desarrollado: evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
De acuerdo a: el Sistema 1
sobre la base: ETA-15/0460, Capítulo 3
emitió el certificado: 1139-CPD-0087/13
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Vienna, Austria
desarrollado: evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
De acuerdo a: el Sistema 2+
Sobre la base: ETA-15/0460, Capítulo 3
emitió el certificado: 1139-CPD-0088/13

8. Prestaciones declaradas

Propiedades	Prestación	Método de ensayo
Reacción al fuego (capa base: Baumit StarContact Baumit StarContact KBM-Fix Baumit StarContact white Baumit StarContact forte Baumit StarContact Speed Baumit EasyFlex Baumit PowerFlex malla: Baumit StarTex, 145+8% g/m ² to 160+8% g/m ² ; capa final: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SiliporTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special, Baumit CreativTop Baumit StellaporTop Baumit MosaikTop Baumit MosaikSuperfine Baumit FineTop Baumit NanoporFine Baumit GranoporFine	B – s2, d0	ETAG 004
Reacción al fuego (capa base: Baumit StarContact Baumit StarContact KBM-Fix Bau- mit StarContact white Baumit StarContact forte Baumit StarContact Speed Baumit EasyFlex Baumit PowerFlex malla: Baumit StarTex: 145+8% g/m ² to 160+8% g/m ² ; capa final: Baumit CreativTop Max)	B – s1, d0	ETAG 004
Reacción al fuego (capa base: Baumit StarContact, Baumit StarContact KBM-Fix, Baumit StarContact white; malla: Baumit StarTex: 145+8%g/m ² ; EPS 70; capa final: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SiliporTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special, Baumit CreativTop Fine, Baumit CreativTop S-Fine)	B – s1, d0	ETAG 004
Reacción al fuego (capa base: Baumit StarContact forte)	NPD	ETAG 004
Reacción al fuego (capa base: Baumit SilverFlex Baumit EasyFlex)	B – s1, d0	ETAG 004

Absorción de agua tras 24 hrs	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Comportamiento higrotérmico	Aprobado	ETAG 004
Resistencia al impacto con malla simple (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed with NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, SiliporTop, GranoporTop, StyleTop, CreativTop, StellaporTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Categoría II	ETAG 004
Resistencia al impacto con malla simple (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed con NanoporFine, FineTop GranoporFine, MosaikSuperfine, Fascina Special 1 mm)	Categoría III	ETAG 004
Resistencia al impacto con doble malla (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed with NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, SiliporTop, GranoporTop, StyleTop, CreativTop, StellaporTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Categoría I	ETAG 004
Resistencia al impacto con doble malla (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed with NanoporFine, FineTop GranoporFine, MosaikSuperfine, Fascina Special 1 mm)	Categoría II	ETAG 004
Resistencia al impacto con malla simple (StarContact forte con NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, SiliporTop, GranoporTop, StyleTop, CreativTop, StellaporTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Categoría I	ETAG 004
Resistencia al impacto con malla simple (StarContact forte NanoporFine, FineTop GranoporFine, MosaikSuperfine, Fascina Special 1 mm)	Categoría II	ETAG 004
Resistencia al impacto con malla simple (EasyFlex, SilverFlex con NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, SiliporTop, GranoporTop, StyleTop, CreativTop, StellaporTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Categoría I	ETAG 004
Resistencia al impacto con malla simple (EasyFlex, SilverFlex con NanoporFine, FineTop GranoporFine, MosaikSuperfine, Fascina Special 1 mm)	Categoría II	ETAG 004
Resistencia al impacto con malla doble (EasyFlex, SilverFlex)	Categoría I	ETAG 004
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 2 m	ETAG 004
Emisión de sustancias nocivas	NPD	ETAG 004
Adherencia:		ETAG 004

Capa base – Aislamiento	≥ 0,08 MPa o fallo en el material aislante	ETAG 004
Adhesivo – Aislamiento	≥ 0,08 estado inicial o Fallo en el material aislante > 0,03 MPa 48 hrs inmersión en agua o fallo en el material aislante ≥ 0,08 MPa 48 hrs inmersión en agua + 7 días 23 °C / 50 % HR o fallo en el material aislante	ETAG 004
Adhesive – Base	≥ 0,25 MPa estado inicial ≥ 0,08 MPa 48 hrs inmersión + 2 hrs 23 °C / 50 % HR ≥ 0,25 MPa 48 hrs inmersión + 7 días 23 °C / 50 % H	ETAG 004
Resistencia a la fijación (prueba de deslizamiento)	NPD	ETAG 004
Resistencia a la carga de viento	No en la junta: min. 500 N min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS) En la junta: min. 350 N Húmeda: NPD	ETAG 004
Resistencia Térmica	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Resistencia del pegado tras el envejecimiento	≥ 0,08 MPa o fallo en el material aislante	ETAG 004

9. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

.....Dipl. Ing (FH) Michael Haindl.....

.....13.04.2018.....
(lugar y fecha de expedición)

Baunit
Beteiligungen GmbH
A-2754 Waldegg, Wopfing 156
(firma)