

Número de homologación:	Evaluación Técnica Europea ETE-15/0460
Declaración de Conformidad nº:	01-BAB-ETA-15/0460
Número de Certificado:	Según Sistema 1: 1139-CPD-0087/13 (sólo Fuego) Según Sistema 2+: 1139-CPD-0088/13
Titular de la homologación:	Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg

Componentes del Sistema

Adhesivo	Baumit StarContact Baumit SupraFix / Baumit SupraKleber Baumit StarContact light Baumit StarContact white Baumit NivoFix Baumit StarContact forte Baumit SupraFix Baumit StarContact Speed		
	Placa Aislante EPS: Baumit ProTherm (100) Baumit ProTherm (120) Baumit ProTherm (150) Baumit StarTherm (100) Baumit StarTherm (120) Baumit StarTherm (150)		
Anclajes	Nombre comercial	Designación según el titular de la autorización	ETA-Nr.
		Bravoll PTH-KZ 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-KZL 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-L 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
		Bravoll PTH-SX	ETA-10/0028
		Bravoll PTH X	ETA-13/0951
		Bravoll PTH-EX	ETA-13/0951
		Ejot ejotherm STR U	ETA-04/0023
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejotherm NTK U	ETA-07/0026
		Ejot ejotherm NT U	ETA-05/0009
		Ejot ejotherm NK U	
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3	ETA-14/0130
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Fischer Termoz 8 U	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N	ETA-03/0019
		Fischer termoz 8 NZ	
		Fischer Termoz CN 8	ETA-09/0394
		Fischer Termoz 8 SV	ETA-06/0180
		Fischer Termoz 8 UZ	ETA-02/0019
		Fischer Termoz PN8	ETA-09/0171
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti Dämmstoffelement XI-FV	ETA-03/0004
		Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV T	ETA-05/0039
		Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti SDX 8	ETA-14/0399
		Hilti SDK-FV 8	ETA-07/0302
		IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129

	IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129
	IsoFux Rocket	ETA-12/0093
	KEW TSD 8	ETA-04/0030
	KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
	KEW InsuFix TSBD	ETA-08/0314
	KOELNER KI-10N	ETA-07/0221
	KOELNER KI-10NS	ETA-07/0221
	KI-10	ETA-07/0291
	KI-10PA	ETA-07/0291
	KI-10M	ETA-07/0291
	KOELNER TFIKX-8S	ETA-11/0144
	KOELNER TFIKX-8ST	ETA-11/0144
	KOELNER TFIKX-8P	ETA-13/0845
	KOELNER TFIKX-8M	ETA-06/0191
	Baunit StarTrack Red, blue, Orange	ETA-06/0015
	Baunit StarTrack Duplex	ETA-12/0064
Capa base	Baunit StarContact Baunit StarContact light Baunit StarContact white Baunit StarContact forte Baunit StarContact Speed Baunit EasyFlex Baunit PowerFlex	
Malla de refuerzo	Baunit StarTex Baunit StarTex (160)	
Imprimación	Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer	
Revoco de acabado	Baunit NanoporTop Baunit NanoporTop Fine Baunit SilikonTop Baunit SilikatTop Baunit StyleTop Baunit GranoporTop Baunit GranoporFine Baunit StellaporTop Baunit SiliporPutz Baunit SiliporTop Baunit Baunit ScheibenPutz SEP / Baunit Fascina Special Baunit CreativTop Baunit FineTop Baunit MosaikTop Baunit MosaikSuperfine	
Acabados decorativos/ Revocos	Baunit CreativTop Pearl Baunit CreativTop Silk / Baunit CreativTop S-Fine Baunit FillTop	
Acabados decorativos/ Pinturas	Baunit NanoporColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit StyleColor Baunit GranoporColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter	
Accesorios	Baunit SockelProfil therm, SockeleinschubProfil therm, SockelProfil therm mit SockelprofilAufsteckleiste, FensteranschlussProfil Flexibel, FensteranschlussProfil Plus, FensteranschlussProfil Basic, FensteranschlussProfi Spezial, RollladenanschlussProfil, FensterbankProfil, KantenSchutz Flexibel, KantenSchutz, TropfkantenProfil, DehnfugenProfil E-Form und V-Form, BewegungsfugenProfil BewegungsfugenProfil Horizontal así como otros productos aprobados por Baunit para desarrollar soluciones de encuentros	



13

Baunit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Baunit StarSystem EPS
Dop No: 01-BAB-ETA-15/0431

Reacción al fuego	A2 – s1, d0
Absorción de agua tras 24 h	< 0,5 kg/m ²
Comportamiento Higrotérmico	Aprobado
Impacto	Categoría I (doble malla)
Impacto	Categoría II (malla simple)
Impacto	Categoría III (malla simple acabado fino)
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 2 m
Emisión de sustancias nocivas	NPD
Adherencia: Refuerzo– Aislamiento	≥ 0,08 MPa o fallo en el aislamiento
Adherencia: Adhesivo – Base	≥ 0,25 Mpa Estado inicial ≥ 0,08 MPa 48 h Inmersión + 2 h 23 °C / 50 % HR ≥ 0,25 MPa 48 h Inmersión + 7 días 23 °C / 50 % HR
Adherencia: Adhesivo – Aislamiento	≥ 0,08 MPa Estado inicial o fallo en el aislamiento ≥ 0,03 MPa 48 h inmersión + 2 h 23 °C / 50 % HR o fallo en el aislamiento ≥ 0,08 MPa 48 h inmersión + 7 Tage 23 °C / 50 % HR o fallo en el aislamiento
Resistencia a la fijación	NPD
Resistencia a la carga de viento	No en la junta: min. 500 N min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS) En la junta: min. 350 N Húmeda: NPD
Resistencia Térmica	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$
Adherencia tras envejecimiento	≥ 0,08 MPa o fallo en el material aislante

ETAG 004:2011
1139
Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con Revoco